

RHD-Jシリーズ

Humidity & Temperature Transmitters



使いやすさを徹底追求した、オールラウンド対応タイプ。

RHD-Jシリーズは、神栄の長年にわたる室内用変換器開発の実績をもとに設計されており、オフィス空調をはじめとして、環境試験室・クリーンルーム・恒温恒湿室や工場内の温湿度管理などで幅広く使用されています。

- 現場での容易なメンテナンスを可能にする、
センサ部の完全互換性。
- さまざまな接続機器に対応する
多種の出力信号を用意。
- 温湿度チェック出力端子を装備、
現場での簡単メンテナンスが可能。

アプリケーション

- ビル空調管理に
- 恒温恒湿槽のデータ管理に
- クリーンルームの温湿度管理に



RHD-J 型番・価格表

●温度変換器	
RHD-J101 (Pt100Ω3線式抵抗出力タイプ)	¥15,000
RHD-J102 (電圧出力タイプ)	¥30,000
RHD-J202 (電流出力タイプ)	¥34,000
●湿度変換器	
RHD-J120 (電圧出力タイプ)	¥48,000
RHD-J220 (電流出力タイプ)	¥60,000
●温湿度変換器	
RHD-J121 (湿度電圧出力+Pt100Ω3線式抵抗出力タイプ)	¥51,000
RHD-J122 (温湿度とも電圧出力タイプ)	¥55,000
RHD-J221 (湿度電流出力+Pt100Ω3線式抵抗出力タイプ)	¥63,000
RHD-J222 (温湿度とも電流出力タイプ)	¥67,000
●交換用センサ (電圧出力用 MQ-JV / 電流出力用 MQ-JC)	
	¥12,000

RHD-J 仕様

温度センサ	白金測温抵抗体 (Pt100Ω)
湿度センサ	高分子湿度センサHPR-MQ型
温度測定範囲	0～+50℃
温度測定精度	±0.5℃
湿度測定範囲	20～90%rh
湿度測定精度	±3%rh at 25℃
出力信号	DC0～10 / 100 / 1000mVあるいはDC4～20mA (0～50℃または0～100℃に対応) (0～100%rhに対応)
電源	DC12V, 24V
本体寸法	120×70×41mm
重量	130g(本体)



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

神栄テクノロジー株式会社

<https://www.shinyei.co.jp/stc/>

つくば事業所

〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47街区11画地

TEL : 029-848-3571 FAX : 029-848-3572

本社

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目5番2

TEL : 078-304-6795 FAX : 078-302-1225