

# THT-Sシリーズ

## Humidity & Temperature Transmitters



優れたコストパフォーマンスと、耐久性・信頼性を両立させました。

低価格で耐久性にすぐれたプロセス用温湿度変換器が、過酷な条件下での研究開発や工業分野での温湿度計測を確実にサポートします。



● THT-SD (ダクト取付型)

● THT-SW (壁取付型)

- 工業用途に求められる基本性能をさらに高めた設計。
- 堅牢なボディと防塵・防滴構造。
- さまざまな表示器・記録計・調節計などと簡単接続が可能。
- 取付場所に合わせて選べる、ダクト取付型と壁取付型の2種類。

### アプリケーション

- 耐久性の要求される各種プラントに
- 研究開発分野に

### THT-S 価格表

● 温度変換器	
プロセス用温湿度変換器 THT-S (本体・センサ部)	¥90,000
● 交換用センサ (THT-S-V2)	¥18,000

### THT-S 仕様

湿度センサ	高分子湿度センサHPR-MQ型
温度測定範囲	0~+50℃
湿度測定範囲	20~95%rh
温度測定精度	±0.5℃
湿度測定精度	±3%rh at 25℃
電源	DC12~24V
出力信号	DC4~20mA (0~50℃、0~100%rh)
外形寸法	本体 (ダクト取付型・壁取付型共通) : 120×80×55mm センサ部 : φ22×95mm
重量	約300g (本体)

豊かな社会へのパートナー 神栄グループ  
**神栄テクノロジー株式会社**  
<https://www.shinyei.co.jp/stc/>

### つくば事業所

〒300-2657 茨城県つくば市香取台B47街区11画地  
 TEL : 029-848-3571 FAX : 029-848-3572

### 本社

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6丁目5番2  
 TEL : 078-304-6795 FAX : 078-302-1225